

SCOPRI LA GAMMA TRATTORINI EFCO

Il trattorino è l'aiutante fondamentale per la cura di giardini di grandi dimensioni, parchi e aree verdi pubbliche. In questi casi, disporre di un mezzo agile e potente può fare la differenza.

I trattorini Efcò sono **robusti ed estremamente maneggevoli**, dotati di agili **sistemi sterzanti** che permettono di compiere curve anche molto strette. La facilità di manovra in prossimità di piante e arbusti permette di ottenere una maggiore precisione e velocità nelle rifiniture.

Sono inoltre in grado di **adattare il movimento in base al tipo di terreno**. Dotati di **trasmissione idrostatica** che permette di gestire la velocità azionando un pedale, senza necessità di fermarsi oppure con **trasmissione meccanica a leva**.

Le diverse tipologie di motore, **monocilindrico o bicilindrico**, offrono **potenze differenziate in base ai modelli**, in modo da renderli sempre adeguati all'estensione e alla tipologia di superficie che si intende tagliare.



Rider

Progettati per piccole e medie superfici, **fino a 4.000 m²**. Compatti e maneggevoli (hanno il motore posizione posteriore) consentono di muoversi con facilità e precisione in giardini con piante o in presenza di ostacoli.



Scarico laterale

Ideali per superfici **fino a 8.000 m²** sono caratterizzati da una maggior semplicità costruttiva in quanto non raccolgono erba ma la tagliano semplicemente oppure la sminuzzano utilizzando la funzione mulching.



Scarico posteriore

Permettono di raccogliere l'erba sfruttando ampi cestì di raccolta; avendo larghezze di taglio fino a 125 cm ed essendo azionati anche da motori bicilindrici, possono essere utilizzati su giardini **fino a 9.000 m²**.



Raggio Zero

I motori bicilindrici da 586 cc (Emak K 1900) e 708 cc (Emak K 2400) garantiscono elevate prestazioni accompagnate da una sensibile riduzione delle vibrazioni. Ciascuna ruota posteriore è equipaggiata con una trasmissione idrostatica Hydro-Gear, gestita tramite leva e pedale, che permette di regolare in modo indipendente sia la velocità sia la direzione di ogni singola ruota. Questo sistema, interamente idraulico e privo di ingranaggi fissi, assicura un funzionamento silenzioso, graduale e fluido, mantenendo una progressione costante e senza strappi anche a basse velocità.



Tagliatutto

Progettati per interventi di pulizia di aree incolte e con vegetazione fitta, di terreni accidentati o in pendenza quando non è necessario la raccolta dell'erba. Disponibili anche con trasmissione 4x4, possono agevolmente coprire superfici **fino a 10.000 m²**.

Rider

Progettati per piccole e medie superfici, **fino a 4.000 m²**. Compatti e maneggevoli (hanno il motore posizione posteriore) consentono di muoversi con facilità e precisione in giardini con piante o in presenza di ostacoli.




Plus point



Leva di regolazione altezza di taglio

La leva di regolazione è comoda e facile da raggiungere, con una scala graduata che ti permette di vedere immediatamente l'altezza di taglio che desideri.



Leva telescopica svuotamento sacco

La leva telescopica è facilmente raggiungibile dal posto di guida. Ti permette di ribaltare e svuotare il sacco pieno senza alcuno sforzo muscolare e senza dover torcere il busto.



Frizione elettromagnetica

L'innesto della frizione elettromagnetica avviene rapidamente e silenziosamente con un semplice tocco di un comodo pulsante sulla plancia dei comandi.



Rimessaggio verticale

Risparmia spazio! Puoi riporre il trattorino in posizione verticale durante il periodo di rimessaggio.

Dati tecnici

Modello	 ZEPHYR 72/12,5 K H	 ZEPHYR 72/13 H
Cilindrata	413 cm ³	344 cm ³
Larghezza taglio	72 cm	72 cm
Numero di lame	1	1
Motore marca/modello	Emak K 1250 AVD	B&S Powerbuilt serie 3125E AVS
Altezza taglio	30-80 mm, 7 posizioni	30-80 mm, 7 posizioni
Avanzamento	idrostatico	idrostatico
Velocità (km/h)	da 0 a 8,6 km/h in marcia avanti - da 0 a 3,2 km/h in retromarcia	da 0 a 8,6 km/h in marcia avanti - da 0 a 3,2 km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	45 cm	45 cm
Capacità sacco	180 L	180 L
Misure di ingombro	198×73×110 cm	198×73×110 cm
Plus	< 4000 m ² , 3 cutting device, Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 4000 m ² , 4-cutting device - Include mulching, raccolta, scarico laterale standard e deflettore per scarico posteriore, Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro
Mulching/Scarico laterale	optional/optional	di serie/di serie
Peso	192 kg	192 kg

Scarico laterale

Ideali per superfici fino a 8.000 m² sono caratterizzati da una maggior semplicità costruttiva in quanto non raccolgono erba ma la tagliano semplicemente oppure la sminuzzano utilizzando la funzione mulching.



Plus point



Leva di regolazione altezza di taglio

La nostra pratica leva di regolazione dell'altezza di taglio è a portata di mano e dotata di una scala graduata. Questa funzione ti permette di visualizzare immediatamente il livello di altezza desiderato, con 7 posizioni disponibili per ottenere il taglio perfetto.



Frizione elettromagnetica

L'innesto della frizione elettromagnetica è rapido e silenzioso, grazie a un comodo pulsante posizionato sulla plancia dei comandi.



Connettore rapido "Deck Wash System"

Il connettore rapido "Deck Wash System", situato direttamente sul piatto di taglio, consente di indirizzare l'acqua all'interno per facilitare le operazioni di pulizia dell'apparato di taglio.



Paraurti frontale

L'ampio paraurti frontale in acciaio offre robustezza e solidità, proteggendo il tuo trattorino da eventuali urti accidentali.

Dati tecnici

Modello	 EF 86 L/12,5 K M	 EF 99 L/14,5 K	 EF 109 L/16 K	 EF 109 L/19 K V
Cilindrata	413 cm ³	432 cm ³	452 cm ³	586 cm ³
Larghezza taglio	86 cm	98 cm	108 cm	108 cm
Numero di lame	2	2	2	2
Motore marca/modello	Emak K 1250 AVD	Emak K 1450 AVD	Emak K 1600 AVD	Emak K 1900 AVD V-Twin
Altezza taglio	30-90 mm, 7 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni
Avanzamento	5 avanti + 1 retromarcia	idrostatico	idrostatico	idrostatico
Velocità (km/h)	da 1,6 a 7,5 km/h in marcia avanti - 2,5 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Misure di ingombro	172×96×110 cm	172×129×110 cm	172×139×110 cm	172×139×110 cm
Plus	< 4000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 6000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 8000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 8000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro
Mulching/Scarico laterale	optional/di serie	di serie/di serie	di serie/di serie	di serie/di serie
Peso	168 kg	169 kg	170 kg	175 kg

Scarico posteriore

Permettono di raccogliere l'erba sfruttando ampi cesti di raccolta; avendo larghezze di taglio fino a 125 cm ed essendo azionati anche da motori bicilindrici, possono essere utilizzati su giardini fino a 9.000 m².



Plus point



Fari a LED

I fari a LED con funzione di luce diurna garantiscono alta visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità.



Raggio di sterzata ridotto

Il raggio di sterzata ridotto ti permette di muoverti agevolmente intorno a piante e arbusti ornamentali, evitando inutili e difficoltose retromarcie o manovre di riposizionamento della macchina.



Gancio di traino incluso

Il gancio di traino di serie rende la tua macchina ancora più versatile, permettendoti di trainare facilmente un carrello o un rullo.



Cruise Control

Il modello da 125 è dotato di serie del cruise control, che ti permette di impostare una velocità di avanzamento costante, ottimizzando il tempo di lavoro.

Dati tecnici

Modello	 EF 86 R/12,5 K M	 EF 86 R/14,5 K	 EF 92 R/16 K	 EF 102 R/19 KV	 EF 95/16 K	 EF 105/16 K	 EF 125/22 V
Cilindrata	413 cm ³	432 cm ³	452 cm ³	586 cm ³	452 cm ³	452 cm ³	656 cm ³
Larghezza taglio	86 cm	86 cm	92 cm	102 cm	95 cm	105 cm	125 cm
Numero di lame	2	2	2	2	2	2	2
Motore marca/modello	Emak K 1250 AVD	Emak K 1450 AVD	Emak K 1600 AVD	Emak K 1900 AVD V-Twin	Emak K 1600 AVD	Emak K 1600 AVD	B&S V-Twin Intek serie 7220 OHV
Altezza taglio	30-90 mm, 7 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni	20-80 mm, 6 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni
Avanzamento	5 avanti + 1 retromarcia	idrostatico	idrostatico	idrostatico	idrostatico	idrostatico	idrostatico
Velocità (km/h)	da 1,6 a 7,5 km/h in marcia avanti - 2,5 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,0 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,0 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,0 km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	75 cm	75 cm	70 cm
Capacità sacco	300 L	300 L	300 L	300 L	310 L	310 L	310 L
Misure di ingombro	250×96×110 cm	250×96×110 cm	250×99×110 cm	250×99×110 cm	251×117×100 cm	251×117×100 cm	251×119×130 cm
Plus	< 4000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 4000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 4000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 7000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 4000 m ²	< 7000 m ²	< 9000 m ²
Mulching/Scarico laterale	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile
Peso	190 kg	190 kg	192 kg	197 kg	230 kg	240 kg	275 kg

Raggio Zero

I motori bicilindrici da 586 cc (Emak K 1900) e 708 cc (Emak K 2400) garantiscono elevate prestazioni accompagnate da una sensibile riduzione delle vibrazioni.

Ciascuna ruota posteriore è equipaggiata con una trasmissione idrostatica Hydro-Gear, gestita tramite leve e pedale, che permette di regolare in modo indipendente sia la velocità sia la direzione di ogni singola ruota.

Questo sistema, interamente idraulico e privo di ingranaggi fissi, assicura un funzionamento silenzioso, graduale e fluido, mantenendo una progressione costante e senza strappi anche a basse velocità.



Plus point



Agilità e manovrabilità

Il controllo indipendente delle ruote posteriori, gestite singolarmente tramite due leve, permette di effettuare manovre estremamente precise. Il raggio di sterzata è praticamente nullo, consentendo la rotazione sul proprio asse ("zero turn").



Velocità ed Efficienza

Tutte le motorizzazioni permettono di raggiungere una velocità massima di 10 km/h in avanti e 6,5 km/h in retromarcia. Maggiore rapidità nei percorsi rettilinei e minori correzioni durante il taglio consentono di completare il lavoro in tempi ridotti.



Comfort e Utilizzo

La regolazione dell'altezza di taglio avviene in modo semplice tramite la console laterale; il sedile spazioso con braccioli, insieme alle leve con impugnatura antiscivolo, assicurano comfort e pieno controllo durante l'utilizzo. Si aggiungono inoltre il vano portaoggetti e le porte USB.



Ottimale per aree verdi complesse

Perfetto per giardini ricchi di ostacoli come alberi, aiuole, cordoli e muretti, il trattorino a raggio zero garantisce un taglio accurato lungo i bordi, limitando al minimo le zone non raggiunte e gli interventi di rifinitura.

Dati tecnici

Modello	 ZT 108/19 K V	 ZT 117/24 K V
Cilindrata	586 cm ³	708 cm ³
Larghezza taglio	108 cm	117 cm
Numero di lame	2	2
Motore marca/modello	Emak K 1900 AVD V-Twin	Emak K 2400 AVD V-Twin
Altezza taglio	30-100 mm, 9 posizioni	30-100 mm, 9 posizioni
Avanzamento	Idrostatico	Idrostatico
Velocità (km/h)	da 0 a 10 km/h in marcia avanti - da 0 a 6 km/h in retromarcia	da 0 a 10 km/h in marcia avanti - da 0 a 6 km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	0 cm	0 cm
Misure di ingombro	190×115×84 cm	190×129×84 cm
Plus	< 13000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 14000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro
Mulching/Scarico laterale	di serie/di serie	di serie/di serie
Peso	235 kg	245 kg

Tagliatutto

Progettati per interventi di pulizia di aree incolte e con vegetazione fitta, di terreni accidentati o in pendenza quando non è necessario la raccolta dell'erba. Disponibili anche con trasmissione 4×4, possono agevolmente coprire superfici fino a 10.000 m².



Plus point



Differenziale autobloccante

Migliora la trazione su pendenze e terreni difficili, garantendo maggiore stabilità e controllo durante il lavoro.



Leva di avanzamento

Il cruise control integrato mantiene una velocità costante, assicurando comfort operativo e precisione nelle lavorazioni prolungate.



Motore V-Twin

L'elevata coppia del motore V-Twin garantisce potenza costante e prestazioni affidabili anche nelle condizioni di lavoro più impegnative.



Conformazione del piatto di taglio

La particolare geometria del piatto favorisce una triturazione più fine dell'erba, migliorando la qualità e l'uniformità del taglio.

Dati tecnici

Modello								
TUAREG 85 2WD	TUAREG 85 2WD	TUAREG 92 PRO 2WD	TUAREG 92 PRO 2WD	TUAREG 92 PRO 4WD	TUAREG 92 PRO 4WD	TUAREG 92 PRO 4WD	TONKAWA 92 4×4	TONKAWA 110 4×4
Cilindrata	452 cm ³	635 cm ³	708 cm ³	627 cm ³	708 cm ³	627 cm ³	627 cm ³	627 cm ³
Larghezza taglio	85 cm	85 cm	92 cm	92 cm	92 cm	92 cm	92 cm	110 cm
Numero di lame	1 (con 2 coltelli flottanti)	1 (con 2 coltelli flottanti)	1 (con 2 coltelli flottanti)	1 (con 2 coltelli flottanti)	1 (con 2 coltelli flottanti)	1 (con 2 coltelli flottanti)	1 (con 2 coltelli flottanti)	6 (3 rotor)
Motore marca/modello	Emak K 1600 AVD, Emak K 1600 AVD	Emak K 2000 AVD V-Twin, Emak K 2000 AVD V-Twin	Emak K 2400 AVD V-Twin, Emak K 2400 AVD V-Twin	B&S Vanguard V-Twin, B&S Vanguard V-Twin	Emak K 2400 AVD V-Twin, Emak K 2400 AVD V-Twin	B&S Vanguard V-Twin, B&S Vanguard V-Twin	B&S Vanguard V-Twin	B&S Vanguard V-Twin
Altezza taglio	35-85 mm, 5 posizioni	35-85 mm, 5 posizioni	50-100 mm, 5 posizioni	50-100 mm, 5 posizioni	50-100 mm, 5 posizioni	50-100 mm, 5 posizioni	40-120 mm, 4 posizioni	40-120 mm, 4 posizioni
Avanzamento	idrostatico con differenziale autobloccante	idrostatico con differenziale autobloccante	idrostatico con differenziale autobloccante	idrostatico con differenziale autobloccante	idrostatico 4×4 con differenziale autobloccante	idrostatico 4×4 con differenziale autobloccante	idrostatico 4×4 differenziale autobloccante	idrostatico 4×4 differenziale autobloccante
Velocità (km/h)	da 0 a 8,5 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 8,5 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 6,0 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 6,0 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 6,0 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 6,0 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 5,0 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 5,0 km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	78 cm	78 cm	115 cm	115 cm	99 cm	99 cm	99 cm	99 cm
Misure di ingombro	194×93×100 cm	194×93×100 cm	219×103×145 cm	219×103×145 cm	219×103×145 cm	219×103×145 cm	235×116×174 cm	235×116×174 cm
Plus	< 7000 m ²	< 7000 m ²	< 9000 m ²	< 9000 m ²	< 9000 m ²	< 9000 m ²	< 10 000 m ²	< 10 000 m ²
Mulching/Scarico laterale	optional/optional	optional/optional	optional/optional	optional/optional	optional/optional	optional/optional	optional/non disponibile	optional/non disponibile
Peso	232 kg	232 kg	322 kg	322 kg	349 kg	349 kg	401 kg	401 kg

Caricabatterie

Efficienza e durata nel tempo

	Caricabatteria	68130481	Codice		EF 86 L/12,5 K M	-	EF 86 R/12,5 K M	-	EF 99 L/14,5 K	X	ZEPHYR 72/12,5 K H	X	EF 86 R/14,5 K	X	EF 109 L/16 K	X	ZEPHYR 72/13 H	X	EF 92 R/16 K	X	EF 109 L/19 K V	X	EF 102 R/19 KV	-	EF 95/16 K	X	ZT 108/19 K V	X	EF 105/16 K	X	TUAREG 85 2WD	-	ZT 117/24 K V	X	TUAREG 85 2WD	-	TUAREG 92 PRO 2WD	X	EF 125/22 V	X	TUAREG 92 PRO 2WD	X	TUAREG 92 PRO 4WD	X	TUAREG 92 PRO 4WD	X	TONKAWA 92 4x4	X	TONKAWA 110 4x4	X
---	----------------	----------	--------	--	------------------	---	------------------	---	----------------	---	--------------------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	--------------	---	-----------------	---	----------------	---	------------	---	---------------	---	-------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	-------------------	---	-------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	----------------	---	-----------------	---

Carrello

Trasporto facilitato degli scarti

	Carrello	68130005A	Codice		EF 86 L/12,5 K M	-	EF 86 R/12,5 K M	-	EF 99 L/14,5 K	X	ZEPHYR 72/12,5 K H	X	EF 86 R/14,5 K	X	EF 109 L/16 K	X	ZEPHYR 72/13 H	X	EF 92 R/16 K	X	EF 109 L/19 K V	X	EF 102 R/19 KV	-	EF 95/16 K	X	ZT 108/19 K V	X	EF 105/16 K	X	TUAREG 85 2WD	-	ZT 117/24 K V	X	TUAREG 85 2WD	-	TUAREG 92 PRO 2WD	X	EF 125/22 V	X	TUAREG 92 PRO 2WD	X	TUAREG 92 PRO 4WD	X	TUAREG 92 PRO 4WD	X	TONKAWA 92 4x4	X	TONKAWA 110 4x4	X
---	----------	-----------	--------	--	------------------	---	------------------	---	----------------	---	--------------------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	--------------	---	-----------------	---	----------------	---	------------	---	---------------	---	-------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	-------------------	---	-------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	----------------	---	-----------------	---

Deflettori di scarico

Parola d'ordine: lunga autonomia di lavoro

[illegible]

Kit per mulching

L'eleganza di un prato tagliato alla perfezione

		Codice	EF 86 L/12,5 K M	EF 86 R/12,5 K M	EF 99 L/14,5 K	ZEPHYR 72/12,5 K H	EF 86 R/14,5 K	EF 109 L/16 K	ZEPHYR 72/13 H	EF 92 R/16 K	EF 109 L/19 K V	EF 102 R/19 KV	EF 95/16 K	ZT 108/19 K V	EF 105/16 K	TUAREG 85 2WD	ZT 117/24 K V	TUAREG 85 2WD	TUAREG 92 PRO 2WD	EF 125/22 V	TUAREG 92 PRO 2WD	TUAREG 92 PRO 4WD	TUAREG 92 PRO 4WD	TONKAWA 92 4×4	TONKAWA 110 4×4
	Kit mulching	68050056	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kit mulching	68050122	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kit mulching	68130438	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kit mulching	68050057	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kit mulching	68050120	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kit mulching	68050121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kit mulching	68132062	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kit mulching	68180059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-

kit traino per rimorchio

Un supporto per ottimizzare la potenza del trattorino

		Codice	EF 86 L/12,5 K M	EF 86 R/12,5 K M	EF 99 L/14,5 K	ZEPHYR 72/12,5 K H	EF 86 R/14,5 K	EF 109 L/16 K	ZEPHYR 72/13 H	EF 92 R/16 K	EF 109 L/19 K V	EF 102 R/19 KV	EF 95/16 K	ZT 108/19 K V	EF 105/16 K	TUAREG 85 2WD	ZT 117/24 K V	TUAREG 85 2WD	TUAREG 92 PRO 2WD	EF 125/22 V	TUAREG 92 PRO 2WD	TUAREG 92 PRO 4WD	TUAREG 92 PRO 4WD	TONKAWA 92 4x4	TONKAWA 110 4x4
	Kit traino	68180065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kit traino	ND L	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kit traino	68120007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	X	-	X
	Kit traino	68130458	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Taniche benzina

		Codice	EF 86 L/12,5 K M	EF 86 R/12,5 K M	EF 99 L/14,5 K	ZEPHYR 72/12,5 K H	EF 86 R/14,5 K	EF 109 L/16 K	ZEPHYR 72/13 H	EF 92 R/16 K	EF 109 L/19 K V	EF 102 R/19 KV	EF 95/16 K	ZT 108/19 K V	EF 105/16 K	TUAREG 85 2WD	ZT 117/24 K V	TUAREG 85 2WD	TUAREG 92 PRO 2WD	EF 125/22 V	TUAREG 92 PRO 2WD	TUAREG 92 PRO 4WD	TUAREG 92 PRO 4WD	TONKAWA 92 4x4	TONKAWA 110 4x4
	Tanica trasporto benzina 5 l	4175169B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Rullo da prato

Per un terreno sempre compatto, anche dopo averlo lavorato

		Codice	EF 86 L/12,5 K M	EF 86 R/12,5 K M	EF 99 L/14,5 K	ZEPHYR 72/12,5 K H	EF 86 R/14,5 K	EF 109 L/16 K	ZEPHYR 72/13 H	EF 92 R/16 K	EF 109 L/19 K V	EF 102 R/19 KV	EF 95/16 K	ZT 108/19 K V	EF 105/16 K	TUAREG 85 2WD	ZT 117/24 K V	TUAREG 85 2WD	TUAREG 92 PRO 2WD	EF 125/22 V	TUAREG 92 PRO 2WD	TUAREG 92 PRO 4WD	TUAREG 92 PRO 4WD	TONKAWA 92 4x4	TONKAWA 110 4x4
	Rullo da giardino	68050010	-	-	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X