

SCOPRI LA GAMMA TRATTORINI EFCO

GAMMA TRATTORINI EFCO

Il trattorino è l'aiutante fondamentale per la cura di giardini di grandi dimensioni, parchi e aree verdi pubbliche. In questi casi, disporre di un mezzo agile e potente può fare la differenza.

I trattorini **Efco** sono **robusti ed estremamente maneggevoli**, dotati di agili **sistemi sterzanti** che permettono di compiere curve anche molto strette. La facilità di manovra in prossimità di piante e arbusti permette di ottenere una maggiore precisione e velocità nelle rifiniture.

Sono inoltre in grado di **adattare il movimento in base al tipo di terreno**. Dotati di **trasmissione idrostatica** che permette di gestire la velocità azionando un pedale, senza necessità di fermarsi oppure con **trasmissione meccanica a leva**.

Le diverse tipologie di motore, **monocilindrico o bicilindrico**, offrono **potenze differenziate in base ai modelli**, in modo da renderli sempre adeguati all'estensione e alla tipologia di superficie che si intende tagliare.



Inquadra il qr code e scopri di più su www.efco.it



Rider

Progettati per piccole e medie superfici, **fino a 4.000 m²**. Compatti e maneggevoli (hanno il motore posizione posteriore) consentono di muoversi con facilità e precisione in giardini con piante o in presenza di ostacoli.



Scarico laterale

Ideali per superfici **fino a 8.000 m²** sono caratterizzati da una maggior semplicità costruttiva in quanto non raccolgono erba ma la tagliano semplicemente oppure la sminuzzano utilizzando la funzione mulching.



Scarico posteriore

Permettono di raccogliere l'erba sfruttando ampi cesti di raccolta; avendo larghezze di taglio fino a 125 cm ed essendo azionati anche da motori bicilindrici, possono essere utilizzati su giardini **fino a 9.000 m²**.



Professionali tagliatutto

Progettati per interventi di pulizia di aree incolte e con vegetazione fitta, di terreni accidentati o in pendenza quando non è necessario la raccolta dell'erba. Disponibili anche con trasmissione 4x4, possono agevolmente coprire superfici **fino a 10.000 m²**.

Rider

Progettati per piccole e medie superfici, **fino a 4.000 m²**. Compatti e maneggevoli (hanno il motore posizione posteriore) consentono di muoversi con facilità e precisione in giardini con piante o in presenza di ostacoli.



Plus point



Leva di regolazione altezza di taglio

La leva di regolazione è comoda e facile da raggiungere, con una scala graduata che ti permette di vedere immediatamente l'altezza di taglio che desideri.



Leva telescopica svuotamento sacco

La leva telescopica è facilmente raggiungibile dal posto di guida. Ti permette di ribaltare e svuotare il sacco pieno senza alcuno sforzo muscolare e senza dover torcere il busto.



Frizione elettromagnetica

L'innesco della frizione elettromagnetica avviene rapidamente e silenziosamente con un semplice tocco di un comodo pulsante sulla plancia dei comandi.



Rimessaggio verticale

Risparmia spazio! Puoi riporre il trattorino in posizione verticale durante il periodo di rimessaggio.

Dati tecnici

Modello	 ZEPHYR 72/12,5 K H	 ZEPHYR 72/13 H
Numero di lame	1	1
Plus	< 4000 m², 3 cutting device, Deck wash - Innesco rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 4000 m², 4-cutting device - Include mulching, raccolta, scarico laterale standard e deflettore per scarico posteriore, Deck wash - Innesco rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro
Capacità sacco	180 L	180 L
Altezza taglio	30-80 mm, 7 posizioni	30-80 mm, 7 posizioni
Mulching/Scarico laterale	optional/optional	di serie/di serie
Peso	192 kg	192 kg
Avanzamento	idrostatico	idrostatico
Misure di ingombro	198x73x110 cm	198x73x110 cm
Velocità (km/h)	da 0 a 8,6 km/h in marcia avanti - da 0 a 3,2 km/h in retromarcia	da 0 a 8,6 km/h in marcia avanti - da 0 a 3,2 km/h in retromarcia
Motore marca/modello	Emak K 1250 AVD	B&S Powerbuilt serie 3125E AVS
Cilindrata	413 cm³	344 cm³
Larghezza taglio	72 cm	72 cm
Raggio di sterzata	45 cm	45 cm

Scarico laterale

Ideali per superfici **fino a 8.000 m²** sono caratterizzati da una maggior semplicità costruttiva in quanto non raccolgono erba ma la tagliano semplicemente oppure la sminuzzano utilizzando la funzione mulching.



Plus point



Leva di regolazione altezza di taglio

La nostra pratica leva di regolazione dell'altezza di taglio è a portata di mano e dotata di una scala graduata. Questa funzione ti permette di visualizzare immediatamente il livello di altezza desiderato, con 7 posizioni disponibili per ottenere il taglio perfetto.



Frizione elettromagnetica

L'innesto della frizione elettromagnetica è rapido e silenzioso, grazie a un comodo pulsante posizionato sulla plancia dei comandi.



Connettore rapido "Deck Wash System"

Il connettore rapido "Deck Wash System", situato direttamente sul piatto di taglio, consente di indirizzare l'acqua all'interno per facilitare le operazioni di pulizia dell'apparato di taglio.



Paraurti frontale

L'ampio paraurti frontale in acciaio offre robustezza e solidità, proteggendo il tuo trattore da eventuali urti accidentali.

Dati tecnici

Modello	 EF 99 L/14,5 K	 EF 98 L/14,5 K	 EF 109 L/16 K	 EF 108 L/16 K
Larghezza taglio	98 cm	98 cm	108 cm	108 cm
Numero di lame	2	2	2	2
Peso	169 kg	160 kg	170 kg	171 kg
Raggio di sterzata	45 cm	70 cm	45 cm	65 cm
Velocità (km/h)	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 3,8 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 3,8 km/h in retromarcia
Motore marca/modello	Emak K 1450 AVD	Emak K 1450 AVD	Emak K 1600 AVD	Emak K 1600 AVD
Avanzamento	idrostatico	idrostatico	idrostatico	idrostatico
Plus	< 6000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 6000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 8000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 8000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro
Misure di ingombro	172x129x110 cm	172x119x106 cm	172x139x110 cm	172x132x106 cm
Altezza taglio	30-90 mm, 7 posizioni	30-80 mm, 7 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni	30-80 mm, 7 posizioni
Mulching/Scarico laterale	di serie/di serie	di serie/di serie	di serie/di serie	di serie/di serie
Cilindrata	432 cm ³	432 cm ³	452 cm ³	452 cm ³

Scarico posteriore

Permettono di raccogliere l'erba sfruttando ampi cesti di raccolta; avendo larghezze di taglio fino a 125 cm ed essendo azionati anche da motori bicilindrici, possono essere utilizzati su giardini fino a 9.000 m².



Plus point



Gancio di traino incluso

Il gancio di traino di serie rende la tua macchina ancora più versatile, permettendoti di trainare facilmente un carrello o un rullo.



Cruise Control

Il modello da 125 è dotato di serie del cruise control, che ti permette di impostare una velocità di avanzamento costante, ottimizzando il tempo di lavoro.

Dati tecnici

Modello	 EF 86 R/14,5 K	 EF 84/14,5 K	 EF 92 R/16 K	 EF 95/16 K	 EF 105/16 K	 EF 123/22 V	 EF 125/22 V
Larghezza taglio	86 cm	84 cm	92 cm	95 cm	105 cm	122 cm	125 cm
Numero di lame	2	2	2	2	2	2	2
Peso	190 kg	180 kg	192 kg	230 kg	240 kg	231 kg	275 kg
Raggio di sterzata	45 cm	90 cm	45 cm	75 cm	75 cm	90 cm	70 cm
Velocità (km/h)	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 3,8 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,0 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,0 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,0 km/h in retromarcia
Motore marca/modello	Emak K 1450 AVD	Emak K 1450 AVD	Emak K 1600 AVD	Emak K 1600 AVD	Emak K 1600 AVD	B&S Professional V-Twin serie 7220PXi	B&S V-Twin Intek serie 7220 OHV
Avanzamento	idrostatico	idrostatico	idrostatico	idrostatico	idrostatico	idrostatico	idrostatico
Plus	< 4000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 4000 m ²	< 4000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 4000 m ²	< 7000 m ²	< 9000 m ²	< 9000 m ²
Misure di ingombro	250x96x110 cm	234x90x109 cm	250x99x110 cm	251x117x100 cm	251x117x100 cm	242x105x107 cm	251x119x130 cm
Altezza taglio	30-90 mm, 7 posizioni	30-80 mm, 7 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni	20-80 mm, 6 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni
Mulching/Scarico laterale	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile
Capacità sacco	300 L	240 L	300 L	310 L	310 L	320 L	310 L
Cilindrata	432 cm ³	432 cm ³	452 cm ³	452 cm ³	452 cm ³	656 cm ³	656 cm ³

Professionali tagliatutto

Progettati per interventi di pulizia di aree incolte e con vegetazione fitta, di terreni accidentati o in pendenza quando non è necessario la raccolta dell'erba. Disponibili anche con trasmissione 4x4, possono agevolmente coprire superfici **fino a 10.000 m²**.



Dati tecnici

Modello	 TONKAWA 110 4x4	 TUAREG 92 EVO	 TUAREG 92 EVO	 TUAREG 92 EVO 4X4	 TUAREG 92 EVO 4X4
Numero di lame	3	1	1	1	1
Plus	< 10 000 m²	< 9000 m²	< 9000 m²	< 9000 m²	< 9000 m²
Altezza taglio	40-120 mm, 4 posizioni	50-120 mm, 6 posizioni	50-120 mm, 6 posizioni	50-120 mm, 6 posizioni	50-120 mm, 6 posizioni
Mulching/Scarico laterale	optional/non disponibile	non disponibile/non disponibile	non disponibile/non disponibile	non disponibile/non disponibile	non disponibile/non disponibile
Peso	401 kg	317 kg	317 kg	350 kg	350 kg
Avanzamento	idrostatico 4x4 differenziale autobloccante	idrostatico con differenziale autobloccante	idrostatico con differenziale autobloccante	idrostatico 4x4 con differenziale autobloccante	idrostatico 4x4 con differenziale autobloccante
Misure di ingombro	235x116x174 cm	231x101x151 cm	231x101x151 cm	231x101x151 cm	231x101x151 cm
Velocità (km/h)	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 5,0 km/h in retromarcia	da 0 a 8,5 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 8,5 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 5,0 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 5,0 km/h in retromarcia
Motore marca/modello	B&S Vanguard V-Twin	Emak K 2400 AVD V-Twin	B&S Vanguard V-Twin	Emak K 2400 AVD V-Twin	B&S Vanguard V-Twin
Cilindrata	627 cm³	708 cm³	570 cm³	708 cm³	627 cm³
Larghezza taglio	110 cm	92 cm	92 cm	92 cm	92 cm
Raggio di sterzata	73 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm

Accessori compatibili

Caricabatterie

Efficienza e durata nel tempo

		Codice	EF 86 R/14,5 K	TONKAWA 110 4x4	ZEPHYR 72/12,5 K H	EF 99 L/14,5 K	ZEPHYR 72/13 H	EF 98 L/14,5 K	EF 84/14,5 K	EF 109 L/16 K	EF 108 L/16 K	EF 92 R/16 K	EF 95/16 K	EF 105/16 K	EF 123/22 V	TUAREG 92 EVO	EF 125/22 V	TUAREG 92 EVO	TUAREG 92 EVO 4X4	TUAREG 92 EVO 4X4
	Caricabatteria	68130481	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	-	X	-	X

Carrello

Trasporto facilitato degli scarti

		Codice	EF 86 R/14,5 K	TONKAWA 110 4x4	ZEPHYR 72/12,5 K H	EF 99 L/14,5 K	ZEPHYR 72/13 H	EF 98 L/14,5 K	EF 84/14,5 K	EF 109 L/16 K	EF 108 L/16 K	EF 92 R/16 K	EF 95/16 K	EF 105/16 K	EF 123/22 V	TUAREG 92 EVO	EF 125/22 V	TUAREG 92 EVO	TUAREG 92 EVO 4X4	TUAREG 92 EVO 4X4
	Carrello	68130005A	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	-	X	-	X

Deflettori di scarico

Parola d'ordine: lunga autonomia di lavoro

		Codice	EF 86 R/14,5 K	TONKAWA 110 4x4	ZEPHYR 72/12,5 K H	EF 99 L/14,5 K	ZEPHYR 72/13 H	EF 98 L/14,5 K	EF 84/14,5 K	EF 109 L/16 K	EF 108 L/16 K	EF 92 R/16 K	EF 95/16 K	EF 105/16 K	EF 123/22 V	TUAREG 92 EVO	EF 125/22 V	TUAREG 92 EVO	TUAREG 92 EVO 4X4	TUAREG 92 EVO 4X4
	Kit scarico laterale	68132044A	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deflettore laterale	68130591	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deflettore posteriore	68050006	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deflettore posteriore	68130404	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deflettore posteriore	68050023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-

Kit per mulching

L'eleganza di un prato tagliato alla perfezione

[illegible]**kit traino per rimorchio**

Un supporto per ottimizzare la potenza del trattorino

		Codice	EF 86 R/14,5 K	TONKAWA 110 4x4	ZEPHYR 72/12,5 K H	EF 99 L/14,5 K	ZEPHYR 72/13 H	EF 98 L/14,5 K	EF 84/14,5 K	EF 109 L/16 K	EF 108 L/16 K	EF 92 R/16 K	EF 95/16 K	EF 105/16 K	EF 123/22 V	TUAREG 92 EVO	EF 125/22 V	TUAREG 92 EVO	TUAREG 92 EVO 4X4	TUAREG 92 EVO 4X4
	Kit traino	68050025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
	Kit traino	68050004	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kit traino	68120007	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	
	Kit traino	68050005	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kit traino	68130458	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kit traino	ND L	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Taniche benzina

[illegible]

Rullo da prato

Per un terreno sempre compatto, anche dopo averlo lavorato

		Codice	EF 86 R/14,5 K	TONKAWA 110 4x4	ZEPHYR 72/12,5 K H	EF 99 L/14,5 K	ZEPHYR 72/13 H	EF 98 L/14,5 K	EF 84/14,5 K	EF 109 L/16 K	EF 108 L/16 K	EF 92 R/16 K	EF 95/16 K	EF 105/16 K	EF 123/22 V	TUAREG 92 EVO	EF 125/22 V	TUAREG 92 EVO	TUAREG 92 EVO 4X4	TUAREG 92 EVO 4X4
	Rullo da giardino	68050010	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	-	X	-	X