SCHEDA TECNICA

Lingua	ITALIANO	
Oggetto	EUROSINT 2 EVO	
	Lubrificante 100% estere sintetico per motori 2T	



EUROSINT 2 EVO

EFCO EUROSINT 2 EVO

Lubrificante 100% estere sintetico per motori 2T di attrezzatura da giardinaggio altamente sollecitati.

Descrizione

Sviluppato esclusivamente per motori 2T altamente sollecitati, il prodotto è formulato utilizzando esteri sintetici che garantiscono eccezionali proprietà lubrificanti ed antiusura.

Il prodotto si miscela con tutti i tipi di benzina normalmente utilizzate e con carburanti ad alto numero di ottani, a qualsiasi temperatura e senza separazioni, grazie alla particolare additivazione stabilizzante, anche se lasciato inutilizzato per settimane.

Specifiche

- API TC
- JASO FD
- ISO-L-EGD

Vantaggi

- 100% estere sintetico.
- Prestazioni eccezionali e superiore protezione del motore.
- Elevatissima resistenza ai carichi.

Caratteristiche medie indicative

Proprietà	U.M.	Valore	Metodo
Gradazione SAE		40	
Colore		Blu	
Densità a 20°C	Kg/l	0.920	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	mm²/s	98.60	ASTM D 445
Viscosità a 100°C	mm²/s	13.50	ASTM D 445
Indice di Viscosità		137	ASTM D 2270

Applicazione

Idoneo per tutti i motori a 2 tempi ad elevate prestazioni, raffreddati ad aria e ad acqua, di attrezzature da giardinaggio, motoseghe, tosaerba, etc.

Utilizzabile sia con benzine normali che senza piombo.

Può essere utilizzato in percentuali variabili dal 2 al 3%, come specificato dal Costruttore.

Idoneo anche per motori a 2 tempi da competizione (moto, kart...).





It's an **Emak S.p.A.** trademark 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy

₩ www.efco.it

- www.youtube.com/MyEfco
- www.facebook.com/Efcoltalia
- mww.instagram.com/Efcoltalia